



Model	Ağırlık (kg) Weight	** Giriş / Entry		* Max. Akım Max. Limited Current (A)	* Max. Giriş Kablolu Kesiti Max. Cable For Entry (mm <sup>2</sup> )	* Max. Klemens Sayısı Max. No. Of Terminals (mm <sup>2</sup> )	* Max. Kablo Çapı Max. Cable Diameter (mm <sup>2</sup> )	Montaj Alanı Montage Area		
		NPT	METRIC					X	Y	
GUB.00	2.72	4x	1 1/2"	M50x1.5	50	4x10	4x10 + 6x4	Ø42	70	70
GUB.01	3.70				50	4x10	4x10 + 6x4	Ø42	95	95
GUB.02	5.5				75	4x16	4x16 + 6x10	Ø42	115	115
GUB.03	6.4	8x	2"	M60x1.5	100	4x25	4x35 + 4x16	Ø50	140	140
GUB.03-C	6.4				100	4x25	4x35 + 4x16	Ø50	140	140
GUB.04	12.5				2 1/2"	M75x1.5	145	4x50	4x50 - 4x35	Ø62
GUB.05	22.50	4x	3"	M90x2	185	4x70	4x70 + 4x35	Ø75	210	220
GUB.06	38.90	8x			225	4x95	4x95 + 4x50	Ø75	236	240

\* V<sub>max</sub> = 380 / 415Vac  
 \*\*Yüzelere açılacak en büyük çapta max. toplam giriş sayısı  
 The maximum number of entries with the greatest possible diameter for four sides totally.

Model	Dış Ölçüler External Dim.					İç Ölçüler Internal Dim.					Montaj Ayağı Fixing Dim.			Cam Window	Topraklama Earthing		Hacim Volume			
	A	B	C	D	E	A'	B'	C'	D'	E'	F	X	G	ØH	ØJ	Kmax.	M min.	İç/In	Dış/Out	(cm <sup>3</sup> )
GUB.00	130	130	131	98	170	94	94	94	103	63	110	X	150	9	-	30	25	M4	M8	685
GUB.01	155	155	136	102	195	119	119	98	107	65	130	X	175	9	-	30	25	M4	M8	1323
GUB.02	175	175	152	111	225	139	139	112	119	78	150	X	200	9	-	30	25	M4	M8	2057
GUB.03	200	200	165	120	246	164	164	123	130	83	178	X	222	9	-	30	25	M6	M8	2975
GUB.03-C	200	200	190	130	246	164	164	133	140	83	178	X	222	9	110	30	25	M6	M8	3147
GUB.04	260	250	205	165	310	220	210	168	175	117	225	X	285	9	-	40	25	M6	M8	6866
GUB.05	290	325	243	185	350	250	285	187	195	130	293	X	320	11	-	40	35	M6	M8	11560
GUB.06	336	360	315	230	416	286	310	234	250	177	320	X	370	13	-	50	45	M6	M8	18817

Ölçüler mm'dir. / Dimensions in mm. Malzeme / Material: Alüminyum ETIAL 140 O-ring içerir. / Includes O-ring